Prestatieverklaring

DensDeck® Prime-dakplaat

1121-CPD-HA5002 (DensDeck Prime)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:	DensDeck® Prime-dakplaat
2. Type-, partij- of serienummer of enig ander element dat identificatie van het bouwproduct mogelijk maakt zoals vereist krachtens artikel 11, lid 4:	DensDeck® Prime-dakplaat, 6,4 mm DensDeck® Prime-dakplaat, 12,7 mm DensDeck® Prime-dakplaat, 15,9 mm
3. Beoogd gebruik of toepassingen van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:	Gipsplaten
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant zoals vereist krachtens artikel 11, lid 5:	Georgia-Pacific Gypsum LLC 133 Peachtree Street Atlanta, GA 30033, VS
5. Indien van toepassing, de naam en contactadres van de gemachtigde vertegenwoordiger wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, bedoelde taken bestrijkt:	n.v.t.
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct zoals beschreven in bijlage V:	Rtf: Systeem 3, Overige: Systeem 4
7. In het geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	
(naam en identificatienummer van de aangemelde instantie, indien van toepassing)	n.v.t.
uitgevoerd	n.v.t.
onder systeem	n.v.t.
en afgegeven	n.v.t.
8. In het geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	
(naam en identificatienummer van de technische beoordelingsinstantie, indien van toepassing)	n.v.t.
(referentienummer van de Europese technische beoordeling)	n.v.t.
(referentienummer van het Europees beoordelingsdocument)	n.v.t.
(beschrijving van de taken van derden zoals uiteengezet in bijlage V)	n.v.t.

DensDeck® Prime-dakplaat

Prestatieverklaring

DensDeck® Prime-dakplaat

1121-CPD-HA5002 (DensDeck Prime)

DensDeck® Prime-dakplaat

9. Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Buigsterkte (buigvastheid) - in lengterichting – 6,4 mm, 12,7 mm, 15,9 mm	≥ 435 N, ≥ 807 N, ≥ 969 N	EN 15283-1:2008+A1:2009
Buigsterkte (buigvastheid) - dwars - 6,4 mm, 12,7 mm, 15,9 mm	≥ 398 N, ≥ 725 N, ≥ 870 N	EN 15283-1:2008+A1:2009
Schuifsterkte (voor het verstevigen van houten skeletbouwwanden aan de buitenzijde en houten dakspantconstructies)	NPD	EN 15283-1:2008+A1:2009
Brandreactie (voor blootgestelde situaties)	A1	EN 15283-1:2008+A1:2009
Directe luchtgeluidsisolatie (onder eindgebruikomstandigheden) [a]	NPD	EN 15283-1:2008+A1:2009
Akoestische absorptie (onder eindgebruikomstandigheden) [a]	NPD	EN 15283-1:2008+A1:2009
Waterdampdoorlatendheid (voor beheersing van vochtdiffusie) (μ-waarde) - 6,4 mm, 12,7 mm, 15,9 mm	14,6, 10,0, 8,1	EN 15283-1:2008+A1:2009
Thermische weerstand (λ-waarde) - 6,4 mm, 12,7 mm, 15,9 mm	0,12 W/m.K, 0,16 W/m.K, 0,17 W/m.K	EN 15283-1:2008+A1:2009
Slagvastheid (onder eindgebruikomstandigheden) [a]	NPD	EN 15283-1:2008+A1:2009

[a] Deze kenmerken zijn systeemafhankelijk en moeten worden vermeld in de documentatie van de fabrikant op basis van het beoogde gebruik.

Wanneer overeenkomstig artikel 37 of 38 de specifieke technische documentatie is gebruikt, zijn de eisen waaraan het product voldoet: n.v.t.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 vermelde product zijn in overeenstemming met de in punt 9 vermelde prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Sam Turetsky
Directeur – productconformiteit

2861 Miller Road, Decatur, GA 30035
3 april 2025

Georgia-Pacific Gypsum LLC
133 Peachtree Street
Atlanta, GA 30033, VS

t: 1-800-225-6119 | w: BuildGP.com

Uitgave 2 – 3 april 2025