

FICHE TECHNIQUE DE L'ARTICLE

Produits en plaques de plâtre ToughRock®

Les produits listés ci-dessous sont qualifiés d'« articles » fabriqués et sont donc exemptés des exigences de préparation d'une fiche de données de sécurité (FDS) selon les réglementations identifiées ici. En tant qu'« articles » fabriqués, ces produits ne libèrent pas plus que de très petites quantités (*par exemple*, des quantités minimales ou traces) de tout produit chimique dangereux dans des conditions normales d'utilisation (*c'est-à-dire* en découpant les produits par « encaissement », scie à main ou scie rotative). Cependant, ce document a été préparé par courtoisie pour fournir des informations concernant la manipulation et l'utilisation sûres des produits. Pour plus d'informations sur chaque produit, rendez-vous sur www.buildgpc.com.

1. IDENTIFICATION

Identifiant de produit: Plaque de plâtre ToughRock®

Liste des produits:

- Plaque de plâtre ToughRock®
- Plaque de socle ToughRock®
- Plaque de plâtre ToughRock® Fireguard C®
- Panneau de sous-face ToughRock® Fireguard C®
- Panneau de plâtre ToughRock® Fireguard C® Stretch 54®
- Panneau de plâtre ToughRock® Fireguard X®
- Panneau de plâtre ToughRock® Fireguard X® Mould-Guard™
- Fourretement ToughRock® Fireguard X®
- Panneau de plâtre ToughRock® Fireguard X® Stretch 54®
- Base en plâtre ToughRock® Fireguard X® placage
- Plaque de plâtre ignifuge ToughRock® Light-weight
- Plaque de gypse ToughRock® Lite-Weight
- Base en plâtre ToughRock® Lite-Weight
- Plaque de plâtre ToughRock® Mould-Guard™
- Shaftliner ToughRock®
- Gainage ToughRock®
- Panneau de plafond ToughRock® Span 24®
- Plafond de plafond ToughRock® Span 24® Lite-Weight
- Plaque® de gypse ToughRock® Stretch 54® Light-Weight
- Base en plâtre placé ToughRock®

Utilisation recommandée/restrictions: Les produits sont utilisés dans une gamme d'applications applicables sur murs, sols, plafonds et toitures. Pour des informations concernant l'utilisation recommandée et les restrictions pour chaque produit spécifique, rendez-vous sur www.buildgpc.com.

Fabricant :

Georgia-Pacific Gypsum LLC
133 rue Peachtree, NE
Atlanta, GA 30303
www.buildgpc.com

2. CLASSIFICATION DES PRODUITS

États-Unis: Conformément à la norme de communication des dangers de l'OSHA (29 CFR1910.1200), ce produit répond à la définition d'un « article » tel que défini à l'article 29 CFR1910.1200(c) et est exempté des exigences SDS.

Canada: Ce produit est considéré comme un « article manufacturé » tel que défini par la Loi sur les produits dangereux (HPA) et est exempté de la norme de communication des risques de la HPA.

Mexique: Ce produit est classé comme article sous la norme NOM-018-STPS-2015 et est donc exempté de la classification GHS et ne nécessite pas de FDS.

Union européenne: Ce produit est classé comme article sous REACH et est donc exempté de la classification des risques en vertu du Règlement (CE) n° 1272/2008 (Règlement CLP), tel que modifié, et ne nécessite pas de SDS en vertu de l'article 31 du Règlement (CE) n° 1907/2006.

3. INFORMATIONS SUR LA COMPOSITION

Matériel	Pourcentage approximatif
Gypse (sulfate de calcium dihydraté)	80-100%
Revetement Papier	0-5%
Additifs	0-20%

Des informations supplémentaires concernant la composition de chaque produit peuvent être consultées dans la Déclaration de Produit de Santé (HPD) pour ce produit disponible à www.buildgp.com.

Silice cristalline: Le gypse (sulfate de calcium dihydraté) contient de la silice cristalline naturellement présente sous forme d'impureté, généralement sous forme de quartz. L'exposition à la silice cristalline respirable sous forme de quartz ou de cristobalite provenant de sources professionnelles est classée par l'IARC et le NTP comme un cancérogène pulmonaire. Une exposition prolongée à la silice cristalline respirable a été connue pour provoquer la silicose, une maladie pulmonaire qui peut être invalidante. Bien qu'il puisse y avoir un facteur de susceptibilité individuelle à une exposition donnée à la poussière de silice respirable, le risque de contracter la silicose et la gravité de la maladie sont liés à la quantité d'exposition à la silice cristalline respirable et à la durée (généralement des années) d'exposition. Les tests menés par Georgia-Pacific et d'autres fabricants de plaques de plâtre utilisant des pratiques d'hygiène industrielle généralement acceptées, avec des échantillonnages personnels et locaux, n'ont pas détecté de silice cristalline respirable lors des activités associées à l'utilisation normale de ce produit (*c'est-à-dire* découper le produit par « incision », scie à main ou scie rotative). Cependant, de bonnes pratiques de ventilation et de bonnes pratiques en milieu de travail doivent être utilisées pour minimiser la poussière, et une surveillance de l'hygiène industrielle doit être menée

afin de déterminer l'exposition réelle lorsque les limites autorisées peuvent être dépassées.

4. MESURES DE PREMIERS SECOURS

Inhalation: La poussière peut irriter les voies respiratoires. Consultez un médecin si des symptômes apparaissent ou persistent.

Contact cutané: Peut provoquer une irritation temporaire de la peau due à l'abrasion mécanique de la poussière ou des fibres. Pour le contact cutané, lavez immédiatement la peau affectée avec du savon et de l'eau. Consultez un médecin si une irritation se développe et persiste.

Contact visuel: La poussière peut irriter les yeux. Ne vous frottez pas les yeux. Rincer les yeux à l'eau. Consultez un médecin si une irritation se développe et persiste.

Ingestion: Ne goûtez pas et n'avalez pas. Peut entraîner une obstruction et une irritation si elle est ingérée. Consultez un médecin si vous êtes ingéré.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Aucun risque inhabituel d'incendie ou d'explosion n'est associé au produit. Utilisez des mesures d'extinction adaptées aux circonstances locales et à l'environnement environnant. En cas d'incendie, portez des vêtements de protection complets et un appareil respiratoire autonome.

6. MANIPULATION ET STOCKAGE

Informations et directives d'exposition: L'exposition professionnelle à la poussière nuisible (totale et respirable) et à la silice cristalline respirable doit être surveillée et contrôlée. Voir les sections 3 et 4 de cette fiche technique de cet article pour des informations supplémentaires concernant l'exposition à la poussière et à la silice cristalline respirable.

Manipulation: Faites une bonne organisation et maintenez un espace de travail sûr, à l'abri des enfants, des animaux domestiques, des personnes inutiles et des dangers.

LA MÉTHODE DE LA MARQUE ET DU CLAQUEMENT RECOMMANDÉE POUR COUPER LE PRODUIT. Minimisez la génération et l'accumulation de poussière et maintenez une ventilation adéquate dans la zone de travail, notamment en fournissant une ventilation d'extraction appropriée aux endroits où la poussière se forme. Ramassez la poussière à l'aide d'un aspirateur équipé d'un filtre HEPA pendant le nettoyage ; N'utilisez pas de souffleurs ou d'air comprimé pour le nettoyage. Ne respirez pas de poussière. Ne mettez pas de poussière ni de matière en contact avec les yeux du produit. Ne goûtez pas et n'avalez pas. Évitez une

exposition prolongée à la poussière. Ne mangez ni ne buvez pendant l'utilisation du produit. Lavez-vous les mains avant de manger, boire ou fumer.

Équipement de protection individuelle: Il est recommandé de porter ou d'utiliser ce qui suit lors de la manipulation ou de l'utilisation du produit :

- Lunettes de sécurité avec boucliers (ou lunettes de protection)
- Gants de travail de protection
- Masque anti-poussière approuvé par le NIOSH avec plaque frontale filtrante ou respirateur avec filtre à poussière selon les besoins dans les zones poussiéreuses ou mal ventilées
- Vêtements protecteurs imperméables pour éviter la sécheresse et l'irritation de la peau, incluant, selon le cas, une chemise ample à manches longues et un pantalon long

Stockage: Tous les produits doivent être gardés au sec. Le point de rosée ou d'autres conditions provoquant la présence d'humidité peuvent endommager le produit ou entraîner la présence de moisissures lors du stockage. Les produits doivent être soigneusement empilés à plat sur une surface solide et plate, avec un soutien approprié des contremontants, pour éviter qu'ils ne glissent ou ne tombent, et avec précaution pour éviter que les bords, extrémités et surfaces ne s'affaissent ou abîment. Les produits empilés sur le bord ou sur le bout peuvent être instables et présenter un danger sérieux sur le lieu de travail s'ils tombent accidentellement. Conservez à l'écart des matériaux incompatibles.

Emballage: Tout emballage plastique utilisé pour emballer les produits destinés à l'expédition est destiné à offrir une protection temporaire contre l'humidité pendant le transport uniquement et ne sert pas à assurer une protection pendant le stockage après la livraison. Ces emballages plastiques doivent être retirés immédiatement après réception de l'envoi. Ne pas retirer les caches plastiques protecteurs peut entraîner de la condensation qui peut endommager, y compris la moisissure.

7. CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE AU REBUT

Éliminez-les conformément à toutes les lois et réglementations applicables. Il incombe à l'utilisateur de déterminer, au moment et au lieu de l'élimination, si le produit répond à des critères applicables pour les déchets dangereux ou spéciaux.

8. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Inventaires internationaux:

Pays	Nom de l'inventaire	Sur l'inventaire*
États-Unis	Loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA)	Oui
Canada	Liste des substances domestiques (DSL)	Oui

* Un « Oui » indique que tous les composants de ce produit respectés sont exemptés des exigences d'inventaire administrées par le pays désigné.

Proposition 65 de Californie: Ce produit ne contient aucune substance classée connue de l'État de Californie pour causer un cancer, des malformations congénitales ou d'autres dommages à la reproduction, à des niveaux nécessitant un avertissement en vertu de la loi.

9. AVERTISSEMENT ET LIMITATIONS D'UTILISATION

Cette fiche technique de l'article est présentée à titre de courtoisie et ne constitue pas une fiche de données de sécurité (SDS) requise par la norme de communication des dangers de l'OSHA ou d'autres réglementations applicables identifiées dans le présent. Les produits sont qualifiés d'« articles » fabriqués et sont donc exemptés des exigences de préparation d'une fiche de données de sécurité (SDS) selon ces réglementations.

Les informations contenues dans cette fiche technique de l'article sont considérées comme exactes à la date de sa préparation et ont été compilées à partir de sources jugées fiables. Il est proposé pour votre considération, enquête et vérification. L'utilisateur ou le manipulateur (ou son employeur) doit prendre en compte les conditions spécifiques dans lesquelles ce produit sera utilisé, manipulé ou stocké et déterminer quelles précautions de sécurité ou autres sont requises. Les employeurs doivent veiller à ce que leurs employés, agents, contractuels et clients reçoivent des avertissements adéquats et des procédures de manipulation sécurisées. Les utilisateurs ou manipulateurs de produits (ou leur employeur) qui ne sont pas sûrs des précautions spécifiques requises devraient consulter leur employeur, fournisseur de produits ou professionnels de la sécurité ou de la santé avant de manipuler ou de travailler avec ce produit. Veuillez nous informer immédiatement si vous estimez que ce document ou toute autre information sur la sécurité et la santé concernant ce produit est inexact ou incomplet.

Des informations supplémentaires concernant chaque produit spécifique couvert par cette fiche technique de l'article sont disponibles à www.buildgpc.com.