

- | | |
|--|--|
| 1. Código de identificación única del producto tipo: | DensDeck® Prime Roof Board |
| 2. Tipo, lote, número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4: | DensDeck® Prime Roof Board, 6,4 mm
DensDeck® Prime Roof Board, 12,7 mm
DensDeck® Prime Roof Board, 15,9 mm |
| 3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante: | Placas de yeso |
| 4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5: | Georgia-Pacific Gypsum LLC
133 Peachtree Street
Atlanta, GA 30033,
EE. UU. |
| 5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: | N/A |
| 6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: | Reacción al fuego: sistema 3
Otros: sistema 4 |
| 7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: | |
| (nombre y número de identificación del organismo notificado, si procede) | N/A |
| tarea realizada | N/A |
| por el sistema | N/A |
| y emitido | N/A |
| 8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: | |
| (nombre y número de identificación del Organismo de Evaluación Técnica, si procede) | N/A |
| (número de referencia de la evaluación técnica europea) | N/A |
| (número de referencia del documento de evaluación europeo) | N/A |
| (descripción de las tareas de la tercera parte como se establece en el anexo V) | N/A |

9. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a la flexión - Longitudinal - 6,4 mm, 12,7 mm y 15,9 mm	$\geq 435 \text{ N}$ $\geq 807 \text{ N}$ $\geq 969 \text{ N}$	EN 15283-1:2008+A1:2009
Resistencia a la flexión - Transversal - 6,4 mm, 12,7 mm y 15,9 mm	$\geq 398 \text{ N}$ $\geq 725 \text{ N}$ $\geq 870 \text{ N}$	EN 15283-1:2008+A1:2009
Resistencia al esfuerzo cortante	NPD	EN 15283-1:2008+A1:2009
Reacción al fuego	A1	EN 15283-1:2008+A1:2009
Aislamiento directo al ruido aéreo ^a	NPD	EN 15283-1:2008+A1:2009
Absorción acústica ^a	NPD	EN 15283-1:2008+A1:2009
Permeabilidad al vapor de agua (valor μ) - 6,4 mm, 12,7 mm y 15,9 mm	14,6 10,0 8,1	EN 15283-1:2008+A1:2009
Resistencia térmica (valor λ) - 6,4 mm, 12,7 mm y 15,9 mm	0,12 W/m.K 0,16 W/m.K 0,17 W/m.K	EN 15283-1:2008+A1:2009
Resistencia al impacto ^a	NPD	EN 15283-1:2008+A1:2009

^a Estas características dependen del sistema y deben proporcionarse en la documentación del fabricante en función del uso previsto.

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 N/A
la documentación técnica específica ha sido utilizada,
los requisitos que cumple el producto:

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Sam Turetsky
Director – Cumplimiento normativo de producto

2861 Miller Road, Decatur, GA 30035
3 de abril de 2025